

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος: GT-XPS 300 ΠΑΝΕΛ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
2. Κωδικός τύπου, αριθμός παρτίδας ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό επιτρέπει την ταυτοποίηση του δομικού προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11: Δες ετικέτα προϊόντος
3. Χρήση για την οποία προορίζεται το δομικό υλικό σύμφωνα με την εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: Θερμική μόνωση κτιρίων
4. Ονομασία ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11: **Γ. ΤΙΚΤΑΣ Α.Β.Ε.**
6,5χλμ. Θεσ/νίκης – Λαγκαδά
56403, Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του δομικού υλικού όπως ορίζεται στο παράρτημα V Σύστημα 3
6. Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης που αφορά σε δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο (όνομα και αριθμός κοινοποίησης οργανισμού):
- **Research Institute of Building Materials**, NB 1950
- **SATRA Technology Centre**, NB 0321
- **WFRGent N.V.** NB 1173
7. Δηλωθείσα Επίδοση

Βασικά Χαρακτηριστικά	Επίδοση		Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
	Θερμική Αντίσταση	Θερμική Αγωγιμότητα	
Θερμική Αντίσταση	Θερμική Αντίσταση	R _D επόμενος πίνακας	EN 13164:2012+A1:2015
	Θερμική Αγωγιμότητα	λ _D 0,035 W/m·K	
	Πάχος	d _N 40 – 70mm, T3	
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass	E	
Χαρακτηριστικά αντοχής	Διαστασιολογική σταθερότητα σε συγκεκριμένες συνθήκες	DS(TH) NPD	
	Παραμόρφωση υπό συγκεκριμένο φορτίο συμπίεσης σε καθορισμένη θερμοκρασία	DLT NPD	
Αντοχή στη συμπίεση	Αντοχή στη συμπίεση σε 10% παραμόρφωση	CS(10\Y)300 kPa	
Αντοχή σε εφελκυσμό	Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα στις όψεις	TR400 kPa	
Υδατοδιαπερατότητα	Μακροχρόνια απορρόφηση νερού μετά από ολική εμβάπτιση	WL(T)0.7	
	Μακροχρόνια απορρόφηση νερού μετά από διάχυση	NPD	
Διαπερατότητα υδρατμών	Μετάδοση Υδρατμών	MU80	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον	Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD	
NPD: Δεν καθορίζεται επίδοση			

Πάχος (mm)	40	50	60	70
R _D (m ² ·K/W)	1,14	1,42	1,71	2,00

8. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 είναι σε συμμόρφωση με τη δηλωθείσα επίδοση στο σημείο 7. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με μοναδική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ιωάννης Τίκτας (Υπ/νος Παραγωγής)