

RECTIFLEX

Ασφαλτούχο Αλουμινόχρωμα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το **Rectiflex** είναι ενός συστατικού προϊόν, αποτελούμενο από πάστα αλουμινίου, ειδικές ρητίνες, μικρή ποσότητα ασφάλτου και αρωματικούς διαλύτες.

ΧΡΗΣΕΙΣ: Το **Rectiflex** χρησιμοποιείται ως ανακλαστική βαφή των ακτινών του ηλίου και ως εκ τούτου έχει πολλές εφαρμογές, βασική από τις οποίες είναι το ότι θεωρείται απαραίτητο υλικό για την προστασία όλων, χωρίς εξαίρεση των ασφαλικών επαλείψεων από την υπεριώδη ακτινοβολία στην οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή ανακλαστικότητα* μεγαλύτερη του 85%. Εφαρμόζεται σε μπετόν, ελαφρό σκυρόδεμα, αμιαντοσιμέντο, σε παλιές ασφαλικές επιφάνειες ή ακόμη και μεταλλικές για την ανάκλαση του ηλίου, και έτσι, την μείωση της θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται ακόμη για την προστασία των μετάλλων από την σκουριά και γενικότερα ακόμη ως βαφή ασημένιου χρώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α/α	Ιδιότητα	Αποτέλεσμα
1	Χρώμα	Ασημί
2	Οσμή	Χαρακτηριστική
3	Ανακλαστικότητα (1400 nm - 2500nm)	Μέση τιμή (85%) με L19/Perkins Elmer κατά (ASTM E 903-96)
4	Ιξώδες	23cP (Brookfield, ,sp.1, 25°C)
5	Απόσταγμα(ASTM D49)	25-30%
6	Περιεκτικότητα σε αρωματικά	65-75%
7	Πυκνότητα	940g/l

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εάν πρόκειται να καλύψουμε ασφαλικές επαλείψεις (παλαιές ή νέες) η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και να έχει στεγνώσει καλά. Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό και εφαρμόζουμε με ρολό, βούρτσα ή πινέλο προσέχοντας να μην επιμένουμε πολύ κατά το στρώσιμο, γιατί οι διαλύτες που περιέχει μπορεί να διαλύσουν τα υποκείμενα ασφαλικά. Εάν πρόκειται να εφαρμοστεί σε πορώδεις επιφάνειες προτείνεται το στάρωμα με ασφαλικό βερνίκι Araxol Lac.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας και κυμαίνεται από 6 - 8 m² / 1 kg ≈ 0,15-0,20 kg/m².

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να αποθηκεύεται σε μέτρια θερμοκρασία και όχι εκτεθειμένο στον ήλιο. Η ανάδευση είναι απαραίτητη συνεχώς, λόγω του μεγάλου ειδικού βάρους της πάστας αλουμινίου η οποία κατακάθεται.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Κατά την εφαρμογή του να υπάρχει καλός αερισμός του χώρου και να αποφεύγεται η χρήση φωτιάς, το υλικό είναι πολύ εύφλεκτο. Τα χέρια καθαρίζονται με διαλύτη και ακολούθως με άφθονο νερό και σαπούνι. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το (M.S.D.S.) του υλικού, ή δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

ΕΥΦΛΕΚΤΟ



ΚΡΕΒΩΣΤΙΚΟ



ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Να μην απορρίπτεται στο έδαφος και να εφαρμόζονται οι σχετικοί κανονισμοί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 4, 8 και 17 kg

Επιφύλαξη: Οι ανωτέρω παρεχόμενες πληροφορίες είναι βασισμένες στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας και δεν αποτελούν Πιστοποιητικό του προϊόντος αφού το αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο και τις μεθοδολογίες του εκάστοτε εφαρμοστή. Σκοπός μας είναι η γενική ενημέρωση του χρήστη και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του υλικού την υγιεινή & ασφάλειά του καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Το παρόν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΑΒ.ΙΠ.Ε.Π.Ε. και παραχωρείται για ενημέρωση μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση η αντιγραφή και χορήγηση του παρόντος χωρίς προηγούμενη έγκριση από την εταιρεία.